

VOLKSWAGEN AMAROK

VIN: WV1ZZZ2HZDH019503

ORV: UBB520024



YAUTO.CZ

Zdroj dat: Ministerstvo Dopravy ČR, data ze dne 17.02.2026 12:02

Vozidlo

ZTP	-	ES/EU	e1*2007/46*0750*05
Druh vozidla	VOZIDLO ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ	Kategorie vozidla	N1G
Druh vozidla 2. řádek	SA OBYTNÝ AUTOMOBIL	Tovární značka	VOLKSWAGEN
Typ	/ 2HS2	Výrobce vozidla	VOLKSWAGEN AG, WOLFSBURG, SRN
Obchodní označení	AMAROK	Varianta	DCCSHAX1V2B
VIN	WV1ZZZ2HZDH019503	Verze	AA8AA8CM003304NCR7MQ5UVR0

Motor

Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG, WOLFSBURG, SRN	Typ motoru	CSH
Max. výkon [kW] / [min ⁻¹]	132 / 4000	Palivo	NM
Zdvihový objem [cm ³]	1968.0	Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]	174
Hybridní vozidlo	NE	Plně elektrické vozidlo	NE
Třída hybridního vozidla	-		

Emise

Emisní limit [EHKOSN/EHSES]	/ 459/2012I	Korigovaný součinitel absorpce [m ⁻¹]	0.6
Stupeň plnění emisní úrovně	-	Snížení emisí - WLTP	-
Specifické CO2	-	Snížení emisí - NEDC	-
CO2 město/mimo město/kombinované [g.km ⁻¹]	/ / 224		

Spotřeba

Spotřeba předpis	-	Dojezd ZR [km]	-
Spotřeba město/mimo město/kombinovaná [l.100km ⁻¹]	/ /	Spotřeba el. mobil [Wh/km] – Z	-
Spotřeba při rychlosti [l.100 km ⁻¹]	-		

Karoserie

Druh (typ)	-	Barva	ŠEDÁ
Výrobní číslo karoserie	-	Barva doplňková	-
Počet míst celkem / k sezení / k stání	5 / 5 /	Výrobce karoserie	-

Historii tachometru, pojistné události a další důležité informace o tomto vozu najdete výhodněji zde:

Naskenujte nebo klikněte na QR kód pro získání slevy pro ověření.



cebia



CARVERTICAL

Rozměry

Celková délka/šířka/výška [mm]	5254/ 2060/ 2560	Rozvor [mm]	3095	Rozchod [mm]	1628/ 1624/ /
--------------------------------	------------------	-------------	------	--------------	---------------

Hmotnosti

Provozní hmotnost	2754	Největší technicky přípustná/povolená hmotnost [kg]	3400/ 3400
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]	5950/ 5950	Průměrná hodnota užitečného zatížení	-
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]	1415/ 2100; 1415/ 2100; / ; / ;	Hmotnosti vozidla při testu WLTP	-
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg] brzděného	3200/ 3200	Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg] nebrzděného	750/ 750

Nápravy a kola

Počet náprav - z toho poháněných	2/ 2	Kola a pneumatiky na nápravě - rozměry/montáž [N.1; N.2; N.3; N.4]	205 R16C 110/108T/ 6,5JX16 ET52; 205 R16C 110/108T/ 6,5JX16 ET52; / ; / ;
----------------------------------	------	--	---

Hluk

Za jízdy	71.0	Vnější hluk vozidla [dB(A)] - stojícího při ot. [min ⁻¹]	75/ 2375
----------	------	--	----------

Doklady

Číslo TP	UL342087	Druh RZ	STD. SILNIČNÍ
Číslo ORV	UBB520024	RZ pro nosič j.k. vydána	-
Zadrženo ORV	Ne	RZ ke skartaci	-
ORV ke skartaci	-	RZ odevzdány	-
ORV odevzdáno	-	Zadržená RZ poslední	Ne
Zařazení vozidla	RSV		

Stav a prohlídky

Status	PROVOZOVANÉ	Technická prohlídka před registrací	-
Evidenční prohlídka	16.02.2021	Technická prohlídka před schválením	-
Pravidelná technická prohlídka do	11.02.2027	Technická prohlídka historického vozidla	-

Historie

Datum 1. registrace	12.06.2013	Počet vlastníků	1
Datum 1. registrace v ČR	18.02.2021	Počet provozovatelů	1

Ostatní

Spojovací zařízení - druh	TŘÍDA A50-X, 321841	Faktor odchylky - DE	-
Poměr Výkon/Hmotnost [kW.kg ⁻¹]	-	Faktor verifikace - Vf	-
Inovativní technologie	-	Účel	Běžný provoz
Stupeň dokončení	-	Alternativní provedení	-

Další záznamy

VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA:

*20-21:

6,5JX16 ET62; 245/70 R16 111T

6,5JX16 ET62; 245/70 R16C 111/109T

JEN PRO VOZIDLO VYBAVENÉ ROZŠÍŘENÍM BLATNÍKŮ S CELKOVOU ŠÍŘKOU 1 954 MM :

8J X 17 ET49; 245/65 R17 111T

8J X 17 ET50; 245/65 R17 111T

6,5JX16 ET62; 245/70 R16 111T

8J X 19 ET43; 255/55 R19 111T

7,5JX18 ET45; 255/60 R18 112T

8J X 17 ET49; 245/70 R17 110T (PRO VOZIDLO VYBAVENÉ ZADNÍM NÁRAZNÍKEM)
7,5JX18 ET45; 265/60 R18 110T (PRO VOZIDLO VYBAVENÉ ZADNÍM NÁRAZNÍKEM)

VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č.56/2001 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH ZMĚN A DOPLŇKŮ
PŘEREGISTRACE VOZIDLA V RÁMCI EU, 1. REGISTRACE DNE 12.06.2013
TP SRN Č. WD404738 ODEBRÁN, (RZ FF126S)

Následující data jsou doplněna automaticky. Před využitím doporučujeme provést kontrolu.

Rozchod: 1628+1624 *42: TŘÍDA A50-X, TYP 321 841 Variabilní provedení vozidla: *20-21: 6,5Jx16 ET62; 245/70 R16 111T
6,5Jx16 ET62; 245/70 R16C 111/109T Jen pro vozidlo vybavené rozšířením blatníků s celkovou šířkou 1 954 mm : 8J x 17
ET49; 245/65 R17 111T 8J x 17 ET50; 245/65 R17 111T 6,5Jx16 ET62; 245/70 R16 111T 8J x 19 ET43; 255/55 R19 111T
7,5Jx18 ET45; 255/60 R18 112T 8J x 17 ET49; 245/70 R17 110T (pro vozidlo vybavené zadním nárazníkem) 7,5Jx18 ET45;
265/60 R18 110T (pro vozidlo vybavené zadním nárazníkem) Vozidlo plní požadavky zákona č.56/2001 Sb. M: 3095