

# TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA

ZMĚNA

K ZTP 5580-035-04

ES/EU č.:

č.:

Vozidlo	1 Druh vozidla:	<b>NÁKLADNÍ AUTOMOBIL</b>		
	2	<b>SKRÍŇOVÝ</b>		
	J Kategorie vozidla:	<b>N1</b>		
Vozidlo	D.1 Tovární značka:	<b>ŠKODA</b>	ACBKDX01	NFM6S5
	D.2 Typ:	<b>OCTAVIA</b>	Verze:	
	D.3 Obchodní označení:	<b>TMBGE21Z082080392</b>		
Motor	E Identifikační číslo vozidla (VIN):	<b>SKODA AUTO A.S., MLADÁ BOLESLAV, ČESKÁ REPUBLIKA</b>		
	3 Výrobce vozidla:	<b>VOLKSWAGEN AG, WOLFSBURG, SRN</b>		
	4 Výrobce:	<b>BKD</b>		
Emise	5 Typ:	<b>103/4 000</b>	P.3 Palivo:	<b>NM</b>
	P.2 Max. výkon [kW] / P.4 ot. [min <sup>-1</sup> ]:		P.1 Zdvih. objem [cm <sup>3</sup> ]:	<b>1 968.0</b>
	V.0 Předpis EHK OSN č.:	<b>1.20</b>	Předpis EHS/ES/EU č.:	<b>2003/76B</b>
Karosérie	V.6 Korigovaný součinitel absorpce [m <sup>-1</sup> ]:	<b>1.20</b>	V.7 CO <sub>2</sub> [g km <sup>-1</sup> ]:	<b>184/124/145</b>
	6 Výrobce:	<b>SKODA AUTO A.S./MTX S.R.O., PRAHA, CR</b>		
	7 Druh (typ):	<b>SKRÍŇOVÁ</b>		
Rozměry	8 Výrobní číslo (v dalším stupni):	<b>SEDA-METAL</b>		
	R Barva:	<b>5</b>	S.1 - k sezení:	<b>2+3</b>
	S Počet míst - celkem:	<b>75</b>	S.2 - k stání:	<b>0</b>
Hmotnosti	10 Maximální zatížení střešiny [kg]:	<b>4 572</b>	11 Objem cisterny [m <sup>3</sup> ]:	<b>1 522</b>
	12 Celková [mm] - délka:	<b>2 575</b>	13 - šířka:	<b>1 769</b>
	M Rozvor [mm]:	<b>2 575</b>	14 - výška:	<b>1 522</b>
Nápravy	15 Rozměry ložné plochy [mm] - délka:	<b>1 425</b>	16 - šířka:	<b>0</b>
	G Provozní hmotnost [kg]:	<b>2 010/2 010</b>		
	F.1 Největší technicky přípustná / F.2 povolená hmotnost [kg]:	<b>1 100/1 100; 1 150/1 150</b>		
Nápravy	N Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: N.1; N.2; N.3; N.4	<b>1 100/1 100; 1 150/1 150</b>		
	17 Největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení (závěs/ročníce) [kg]:	<b>1 400/1 400</b>		
	O.1 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]: - brzděného:	<b>650/650</b>		
Nápravy	O.2 - nebrzděného:	<b>3 410/3 410</b>		
	18 Největší technicky přípustná / F.3 povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]:	<b>3 410/3 410</b>		
	19 Spojovací zařízení - druh a typ:	<b>2 - 1 PŘEDNÍ</b>		
Nápravy	L Počet náprav - z toho poháněných:	<b>2 - 1 PŘEDNÍ</b>		
	Kola a pneumatiky na nápravě (1.2.3.4. ...): - rozměry/montáž (zdvořena = „[2]“):	<b>6J X 15 H2 ET47; 195/65 R15 91V</b>		
	20 1.	<b>6J X 15 H2 ET47; 195/65 R15 91V</b>		
Nápravy	21 2.	<b>6J X 15 H2 ET47; 195/65 R15 91V</b>		
	22 3.			
	23 4.			
Nápravy	T Nejvyšší rychlost [km.h <sup>-1</sup> ]:	<b>207</b>		
	24 Brzdy (ANO/NE): - provozní:	<b>ANO</b>	- ABS:	<b>ANO</b>
	U Vnější hluk vozidla [dB (A)]: U.1 - stojícího / U.2 ot. [min <sup>-1</sup> ]:	<b>80/3 000</b>	- odlehčovací:	<b>NE</b>
Nápravy	25 Spotřeba paliva - předpis č.:	<b>ES 2004/3</b>	U.3 - za jizdy:	<b>73.0</b>
	26 - při rychlosti [km.h <sup>-1</sup> ]:	<b>7.0/4.7/5.5</b>		
	27 [l.100 km <sup>-1</sup> ]:	<b>7.0/4.7/5.5</b>		
Nápravy	Q Poměr výkon/hmotnost [kW.kg <sup>-1</sup> ]:	<b>MAN</b>	28 Retarder:	<b>NE</b>
	29 Řazení převodovky (MAN/AUT):	<b>MAN</b>	30 Hydropohon:	<b>NE</b>
	Další údaje viz část DALŠÍ ZÁZNAMY:			

\* uvádí se č. schválení typu

## ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPUSOBILOSTI VOZIDLA

Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlu byla schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích.  
(V případě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, nebo schválení jednotlivého vozidla v dalším stupni, je číslem schválení č. j. Rozhodnutí  
Pokud se jedná o typové schválení vozidla, č. schválení se nevyplňuje.)

Doklad o nabytí  
vozidla - záznam  
o celním  
projednávání

Vozidlo: č. schválení .....

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

Datum .....

Schválení

v dalším

stupni:

č. schválení .....

Datum .....

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

otisk  
razítka  
podpis

## DALŠÍ ZÁZNAMY

Dostavba musí být schváleného typu nebo jednotlivě schválena.

Variabilní provedení vozidla:

#12: 4 669 - při vybavení tažným zařízením,

#14: 1 455 - při sportovní výšce pérování,

#20-21: 6.5J x 15 H2 ET50; 195/65 R15 91V,

6.5J x 15 H2 ET50; 205/60 R15 91V, nelze se sněhovými řetězy,

6J x 16 H2 ET50; 205/55 R16 91V,

6.5J x 16 H2 ET50; 205/55 R16 91V, nelze se sněhovými řetězy,

7J x 17 H2 ET54; 225/45 R17 91W, nelze se sněhovými řetězy.

Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.

VOZIDLO JE VYBAVENO POSUVNOU PŘEPÁŽKOU, BOČNÍ OKNA V PROSTORU PRO NÁKLAD JSOU CHRÁNĚNA PROTÍ

POŠKOZENÍ, PŘÍPADNÁ DEMONTÁŽ TĚTO VÝRAVY SE POVAŽUJE ZA PŘESTAVBU. VOZIDLO PO DOSTAVBĚ

NA KATEGORII N1 PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č. 56/2001 SB

